

## PSAL<sup>®</sup> 38S SLIM LINE STICKSTOFFGENERATOR N2

### SKIT PLATTFORMEN - ÜBERSICHT

Skit Plattform	Volumenstrom - Nm <sup>3</sup> /h 3.0 (99,9%) / 4.0 (99,99%) / 5.0 (99,999%)	Maße Plattform LxBxH in mm	Gewicht Plattform (ca. in kg)	Strom- anschluss
PSAL 38S SLIM LINE	38 / 22 / 11	2200x2200x2500	2580	32A

### SPEZIFIKATIONEN / DATEN

- Ausgangsdruck max. 300 bar
- Umgebungsluft +4°C bis +45°C
- Stickstoffreinheit 3.0 = 1000ppm
- Höchste Reinheit 5.0 = 10ppm
- Stickstofftemperatur +10°C über Umgebungstemperatur

### HIGHLIGHTS

- Geringe Stellfläche / einfache Handhabung
- Extrem geringer Stromverbrauch
- Extrem geringer Luftverbrauch
- Liefermenge und Reinheit erweiterbar mit N-Kat Bausatz
- Bessere Schnittergebnisse als bei Tank- und Bündellösungen
- Industrie 4.0, Abfrage & Steuerung der Anlage von jedem Ort der Welt

### VORTEILE

- Plug'N'Play
- Sofort betriebsbereit
- Geringer Wartungsaufwand
- Hohe Qualität & weltweiter Service
- Luftbedarf Faktor 5-7



DOWNLOAD PDF

